

# PREMEX

## FICHA TECNICA

### Descripción del Producto

Premex Mortero es un *diseño de mortero para albañilería* premezclado a base de cemento Portland y arena cribada con excelentes propiedades de adherencia, resistencia y durabilidad que solo necesita agregar agua para utilizarse.

### Usos y Aplicaciones

Premex Mortero es un producto elaborado para colocación de piezas de block, ladrillo, adoblock o piedra en muros estructurales, por sus propiedades cementantes puede utilizarse en reparaciones ligeras de muros por fisuras, rellenar oquedades y emplastes ligeros.

### Modo de Uso

- Vacíe el contenido del saco de 50 kg sobre una carretilla limpia y libre de contaminantes
- Vierta 8L de agua limpia y mezcle con pala hasta lograr una mezcla homogénea
- Se puede agregar color (consultar especificaciones del fabricante)
- 

### Soluciones Constructivas BM S.A. de C.V.

Carretera a San Felipe km 7.5 #737, Col. Cerro Prieto C.P. 21900

Teléfono: (686) 5-63-60-40



### Beneficios

- Producto listo para usarse solo agregando agua
- De fácil y práctico uso
- Mantiene la misma calidad de mezcla en sus obras
- Disminuye el tiempo de ejecución
- Controla desperdicio de material
- Fácil de almacenar
- Cumple las normas establecidas para morteros en construcción
- Se puede agregar color (consultar especificaciones del fabricante)

### Especificaciones Técnicas (a revisar y analizar)

- Componentes: cemento Portland, arena cribada
- Resistencia a la compresión: 180 kg/cm<sup>2</sup>
- Temperatura de aplicación 16°C a 40°C
- Proporción de agua: 8L por saco de 50 kg
- Presentación: saco de 50 kg
- Rendimiento en block común de 15 cm. Un promedio de 35 piezas por saco de 50 kg
- Rendimiento en ladrillo de 14 cm. 50 piezas por saco de 50 kg
- Almacenaje: hasta 3 meses en un lugar seco en envase cerrado